



POWER LIGHT

Detetor de tensão eletrónico
Média tensão - Óptico e Acústico

GAMAS DE TENSÃO

de 1 a 5 kV ou de 5 a 79 kV

Lanterna na parte superior com LEDs de alto brilho e baixo consumo, para uso em ambientes escuros. O uso da lanterna é independente do sistema de detecção. Indicador de presença de tensão através de múltiplos LEDs vermelhos de alta luminosidade a 360° e sinal acústico intermitente através de zumbidor. Indicador de ausência de tensão através de múltiplos LEDs verdes de alta luminosidade a 360°.

Baixa carga da bateria indicada por LED laranja.

Sistema de auto-verificação para o circuito completo pressionando o botão de teste.

Deixa de funcionar quando a bateria está baixa.

Gama de temperatura de operação: de -25°C a +55°C.

Autoignição com presença de tensão.

Desligamento automático para modo de espera após dois minutos sem presença de tensão. Neste modo, o consumo é inferior a 1 µA.

Uso interno e externo com bastão isolante adequado para a gama de tensão do Detetor.

Acoplamento ao bastão através de cabeçote Universal.

Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA de maior capacidade e durabilidade.

Fornecido em estojo metálico com pilhas incluídas.

Fabricado conforme as normas IEC 61243:2003+A1:2009 e UNE-EN 61243-1:2006+A1:2011 (exceto gama de tensão).

31003 POWER LIGHT

Código	Ref.	Gama de tensão	Frequência
645280	POWER-1/5	de 1 a 5 kV	50 / 60 Hz
645285	POWER-5/79	de 5 a 79 kV	