

119182300000

Relé fotoelétrico 12 - 16 A



Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

Descrição técnica:

Relés fotoelétricos, Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 35 mm de largura, com programador horário, 1 contato, 16 A, Opção: Standard, Tipo de fuente AC/DC, tensão de alimentação nominal 230 V, campo de funcionamento - de 0.8 para 1.1 V (AC)/(DC), potência nominal 5 VA (AC) / 2.1 W (DC), temperatura ambiente de -20 para +50 °C

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)

Características técnicas:

Configurações dos contatos:	1 reversível
Corrente nominal nos contatos:	16
Descrição comercial:	Relé fotoelétrico com temporizador integrado com função de comutação horária diária com horários de ligar/desligar programáveis. Equipado com bateria interna para configuração e programação sem utilização de rede elétrica.
Dimensional:	35x84x56.5 mm
Grau de proteção:	IP 20
Tensão nominal contatos:	250 V AC
Tipo de alimentação:	Tipo de fuente AC/DC
Tipo de instalações:	Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 35 mm de largura, com programador horário
Homologações/certificações (dependendo do código):	

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)