

114282300000

Relé fotoelétrico 12 - 16 A



Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

Descrição técnica:

Relés fotoelétricos, Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 35 mm de largura, 2 contatos, 12 A, Opção: Standard, Tipo de fuente AC, tensão de alimentação nominal 230 V, campo de funcionamento - de 0.8 para 1.1 V, potência nominal 7.4 VA, temperatura ambiente de -20 para +50 °C

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)

Características técnicas:

Configurações dos contatos:	1 reversível + 1 NA
Corrente nominal nos contatos:	12
Descrição comercial:	Relé fotoelétrico projetado para acender lâmpadas com base no nível da luz ambiente. Fornecido com fotocélula separada. Com 2 ajustes de sensibilidade independentes e seletor de 4 posições. Separação SELV entre circuito de potência e contatos.
Dimensional:	35x84x56.5 mm
Grau de proteção:	IP 20
Tensão nominal contatos:	250 V AC
Tipo de alimentação:	Tipo de fuente AC
Tipo de instalações:	Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 35 mm de largura
Homologações/certificações (dependendo do código):	  

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)