

136182300000

## Relé modular eletrônico de impulso e monoestável



Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

### Descrição técnica:

Relé eletrônico, Rele multifunção, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura, 1 contato, 16 A, Tipo de fuente AC, tensão de alimentação nominal 230 V, campo de funcionamento - de 90 para 264 V, potência nominal 3.2 VA, Tempo para reset: 3s, temperatura ambiente de -10 para +60 °C

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)

### Características técnicas:

Configurações dos contatos:	1 NA
Corrente nominal nos contatos:	16
Descrição comercial:	Relé de impulso eletrônico multifunção monoestável de 16 A com comando de reset para desligamento centralizado. Funções: impulso, impulso monoestável temporizado, luz fixa.
Dimensional:	17.5x84x56.5 mm
Tensão de alimentação:	110...240 V
Tensão nominal contatos:	250 V AC
Tipo de alimentação:	Tipo de fuente AC
Tipo de instalações:	Rele multifunção, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura
Homologações/certificações (dependendo do código):	

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

### Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)