

# 136100240000

## Relé modular eletrônico de impulso e monoestável



Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

### Descrição técnica:

Relé eletrônico, Rele multifunção, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura, 1 contato, 16 A, Tipo de fuente AC/DC, tensão de alimentação nominal 24 V, campo de funcionamento - de 10.2 para 26.4 V (AC)/(DC), potência nominal 1 VA (AC) / 0.5 W (DC), Tempo para reset: 3s, temperatura ambiente de -10 para +60 °C

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)

### Características técnicas:

Configurações dos contatos:	1 reversível
Corrente nominal nos contatos:	16
Descrição comercial:	Relé de impulso eletrônico multifunção monoestável de 16 A com comando de reset para desligamento centralizado. Funções: impulso, impulso monoestável temporizado, luz fixa.
Dimensional:	17.5x84x56.5 mm
Tensão de alimentação:	12...24 V
Tensão nominal contatos:	250 V AC
Tipo de alimentação:	Tipo de fuente AC/DC
Tipo de instalações:	Rele multifunção, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura
Homologações/certificações (dependendo do código):	

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

### Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)