

7T5102304360

Higro-termostato e Termostato de Paine



Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

Descrição técnica:

Higro-termostato e Termostato de Paine, Higro-termostato, 1 contato, 10 A, Bobina AC/DC, 230 V, campo de funcionamento - de 88 para 264 V (AC)/(DC), potência nominal 1.8 VA (AC) / 0.44 W (DC), Função de monitoramento: Temperatura e umidade ajustáveis, NA, Função de controle: Multifunção, temperatura ambiente de -25 para +60 °C

IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO

Características técnicas:

Configurações dos contatos:	1 contato, NA
Corrente nominal nos contatos:	10
Descrição comercial:	Termo-higrostatato de paine com controle termo-higrostatático e tensão nominal de 110...340V AC/DC. O Tipo 7T.51 possui 4 funções, uma faixa de controle de temperatura de +10° a +60°C e controle de umidade de até 90%.
Dimensional:	17.5x84x43.5 mm
Função:	Função de monitoramento: Temperatura e umidade ajustáveis
Temperatura ambiente:	-25...60 °C
Temperature range:	10 ... 60 °C
Tensão de alimentação:	230 V
Tipo de alimentação:	AC/DC
Homologações/certificações (dependendo do código):	CE[EA]C^{RU}USUKCA

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)