

7M3884000312**Medidor de energia**

Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

Descrição técnica:

Medidores de energia, Trifásico conexão direta, 80 A, Tipo de fuente AC, tensão de alimentação nominal 400 V, Protocolo: Interfaz M-Bus integrada + Salida de pulsos S0+ Puerto IR + NFC, Versões especiais: versões conforme MID, Variantes: tarifa dupla, temperatura ambiente de -25 para +70 °C

[IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO](#)**Características técnicas:****Corrente nominal:**

5 A

Descrição comercial:

Medidor de energia multifuncional bidirecional com display matricial retroiluminado. Certificação MID em 80A, 70° para sistemas trifásicos de 3 ou 4 fios e sistemas monofásicos. Programável via smartphone (Android e Apple) com tecnologia NFC que permite ler a energia medida mesmo na ausência de tensão e também permite programar e personalizar o medidor via smartphone.

Dimensional:

52.2x90.4x63.9 mm

Protocolo:

Protocolo: Interfaz M-Bus integrada + Salida de pulsos S0+ Puerto IR + NFC

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensão de alimentação:

3 X 230/400 V

Homologações/certificações (dependendo do código):

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)