



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com




RANGE | BRAND



REF.

426

PT	Dispositivos de ligação Caixa/caixa para montagem embutida na parede/teto
EN	Connection devices Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
FR	Raccordement Boîte d'appareillage encastré
IT	Materiale di connessione (elettronico) Scatole derivazione incasso per montaggio a parete



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa de aparelhagem agrupável
EN	Groupable accessory socket 426 - For plasterboard (Orange)
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Método de montagem: Montagem embutida (gesso); Forma: Quadrado; Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada); Modelo: Simples; Fornecido com anel giratório: Não; Conectável: Sim; Equipado com: Nenhum; Diâmetro: 68mm; Comprimento: 68mm; Largura: 68mm; Profundidade: 60mm; Para o número de acessórios: 1; Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar; Com parafusos: Não; Passagem da caixa pela abertura: Sim; Passagem da caixa por membrana de vedação: Não; Passagem da carcaça pelo bico: Não; Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não; Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm; Travamento do tubo: Não; Bloqueio de tubulação opcional: Não; Entrada pela parte de trás: Não; Número de entradas: 20; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Laranja; Grau de proteção (IP): IP20; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Outro; Selável: Não; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; À prova de vento: Não; Posição da braçadeira fixa: Sim; Montagem ao gancho da luminária: Não; Bocal: Outro; Com buchas de parafuso: Sim; Aplicação especial: Nenhum
----	--

EN	Mounting method: Flush mounted (plaster); Shape: Square; Construction type: Device connection box (round/square); Model: Single; Provided with revolving ring: No; Can be coupled: Yes; Equipped with: None; Diameter: 68mm; Length: 68mm; Width: 68mm; Depth: 60mm; For number of electric fittings: 1; Mounting switching equipment: Screwing; With screws: No; Housing feed-through by break-out opening: Yes; Housing feed-through by seal membrane: No; Housing feed-through by nozzle: No; Housing feed-through by step membrane: No; For tube diameter: 20/25 mm; Pipe locking: No; Pipe locking optional: No; Inlet from the rear: No; Number of inlets: 20; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Orange; Degree of protection (IP): IP20; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: None; Transparent cover: No; Cover attachment: Other; Sealable: No; Circuit integrity: None; With screening: No; Wind proof: No; Clamp position fixed: Yes; Luminaire hook mounting: No; Nozzle: Other; With nail lugs: Yes; Special application: None
----	--

FR	Type de montage: Encastré; Forme: Carré; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Simple; Équipé d'une couronne rotative: Non; À coupler: Oui; Garnissage: Sans; Diamètre: 68mm; Longueur: 68mm; Largeur: 68mm; Profondeur: 60mm; Pour le nombre d'inserts d'appareil: 1; Fixation des appareils: Visser; Avec vis: Non; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveaux: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Verrouillage de tube: Non; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Non; Nombre d'entrées: 20; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Orange; Classe de protection (IP): IP20; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Sans; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Autre; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Oui; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Oui; Application spéciale: Sans
----	--

IT	Tipo di montaggio: Incassato; Forma: Quadrato; Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi; Tipologia: Singolo; Equipaggiato di anello girevole: No; Accoppiabile: Sì; Attrezzatura: Senza; Diametro: 68mm; Lunghezza: 68mm; Larghezza: 68mm; Profondità: 60mm; Per numero di inserti apparecchi: 1; Fissaggio degli apparecchi: Avvitare; Con viti: No; Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì; Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No; Passaggio scatola tramite raccordi per tubo: No; Passaggio scatola tramite membrana graduata: No; Per diametro del tubo: 20/25 mm; Bloccaggio del tubo: No; Bloccaggio tubo opzionale: No; Inserimento dal retro: No; Numero di ingressi: 20; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Sì; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Arancione; Grado di protezione (IP): IP20; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Senza; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Altro; Piombabile: No; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Ermetico al vento: No; Morsetto fissato in posizione: Sì; Fissaggio del gancio portalampada: No; Raccordo: Altro; #N/A: Sì; Applicazione speciale: Senza
----	--



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

68x68x60

mm

Peso | Weight | Poids

23,40

g

QTMIN

10 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CX426UNLAC10



EAN13-PRODUTO

5601859001368



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

IP

Na

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

IK

Na

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Diâmetro corte

EN

Diameter cut

ES

Corte de diámetro

FR

Diamètre de coupe

PT

Agrupável

EN

Groupable

ES

Agruble

FR

Agruble

SKU's relacionados | Related SKU's

CX426UNLAC10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUCT & PACK MARKINGS

PT

PP

Polipropileno

EN

PP

Polypropylene

ES

PP

Polipropileno

FR

PP

Polypropylène

Libre de Halogéneo

Sim

HF

Halogen -free

Yes

HF

Libre de halógeno

Si

HF

Sans halogène

Oui

HF

UK

CA

REACH

CERTIFIED

CE

Aplicable | No aplica

RoHS

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

2003

PT

Laranja

EN

Orange

ES

Naranja

FR

Orange

Código Cor

LA

Code Color

OR

Código Color

NA

Code Couleur

OR

Similar a

Laranja Pastel

Similar to

Pastel Orange

Similaire à

Naranja Pálido

Similaire à

Orangé Pastel

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-2003-pastel-orange>

COLOR-HEXA

#f67828

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

60

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

68

mm

ALTURA | HEIGHT

68

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Laranja

Available color variants:
Only available in Orange

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Naranja

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Orange

Grey

White

Cream

Black

x

x

x

x

Brown

Green

Red

Yellow

x

x

x

x

Metal

Orange

Blue

Transpa.

x

x

x

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

Não disponível

Not available

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

ID Groupe

EG000048

Description Groupe

Raccordement

ID Classe

EC002601

Description Classe



Boîte d'appareillage encastré

Caractéristiques du produit


Type de montage: Encastré; Forme: Carré; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Simple; Équipé d'une couronne rotative: Non; À coupler: Oui; Garnissage: Sans; Diamètre: 68mm; Longueur: 68mm; Largeur: 68mm; Profondeur: 60mm; Pour le nombre d'inserts d'appareil: 1; Fixation des appareils: Visser; Avec vis: Non; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveaux: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Verrouillage de tube: Non; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Non; Nombre d'entrées: 20; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Orange; Classe de protection (IP): IP20; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Sans; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Autre; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Oui; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Oui; Application spéciale: Sans


ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF000003	Type de montage	Encastré		
EF000051	Forme	Carré		
EF000767	Type de construction	Boîte de jonction/raccordement		
EF000010	Modèle	Simple		
EF009204	Équipé d'une couronne rotative	Non		
EF001229	À coupler	Oui		
EF000557	Garnissage	Sans		
EF000551	Diamètre	68	mm	Millimètre
EF001438	Longueur	68	mm	Millimètre
EF000008	Largeur	68	mm	Millimètre
EF005457	Profondeur	60	mm	Millimètre
EF004702	Pour le nombre d'inserts d'appareil	1		
EF004508	Fixation des appareils	Visser		
EF005066	Avec vis	Non		
EF009763	Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui		
EF009206	Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non		
EF009207	Traversée de boîtier par une tubulure	Non		
EF009208	Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non		
EF005496	Pour diamètre du tube	20/25 mm		
EF005657	Verrouillage de tube	Non		
EF009209	Verrouillage de tube en option	Non		
EF005604	Entrée de l'arrière	Non		
EF003593	Nombre d'entrées	20		
EF002169	Matériau	Plastique		
EF000025	Sans halogène	Oui		
EF000139	Traitement de surface	Non traité		
EF000007	Couleur	Orange		
EF005474	Classe de protection (IP)	IP20		
EF011959	Classe de protection (NEMA)	Autre		
EF009212	Finition du couvercle	Sans		
EF011401	Couvercle transparent	Non		
EF004586	Fixation du couvercle	Autre		
EF001454	Plombable	Non		
EF001613	Maintien de fonction	Sans		
EF005032	Avec blindage	Non		
EF005430	Coupe-vent	Non		
EF007889	Borne, position fixe	Oui		
EF004902	Fixation au crochet de luminaire	Non		
EF008076	Tubulure	Autre		
EF005060	Avec languettes à clou	Oui		
EF006205	Application spéciale	Sans		

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
426 	PackID51 	PackID48 	PackIDPaleteCX 
 23,40 g	 18 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1	Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet			
 > 	QT	10	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 426 x 10 Un. > PackID51			(23,40 x 10) + 18 = 252,00 g0,252 kg

2	Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet			
 > 	QT		Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID51 x Un. > PackID48			(252,00 x) + 821 = 821 g0,82 kg

3	Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet			
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(821 x 12) + 12000 = 21852 g21,85 kg

Embalagem Primária
Primary Package
Caja Primaria
Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária
Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID51/PackID51NeutraCCCAMISA426.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 260mm

 145mm

 70mm


EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CCCAMISA426

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
2639

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID3



Embalagem Secundária
Secondary Package
Caja Secundaria
Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria
Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária
Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm

EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA
CSCX*600

PACKING-UNIT-CODE
CT

VOLUME-CM3
90000

ETIQUETA-ASSOCIADA
EtiquetaID1



ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm 5,3 10,6 15,9 21,2 26,5 31,8 37,1 42,4 47,7 53 58,3 63,6 68,9 74,2 79,5



4 PLASTER


Laranja Orange (RAL:2003)

Ref. 426

Dim. 68x68x60mm

-5°C > 60°C

Qnt. 10



IP IK



Tech. Data



5601859001368

PT Caixa de aparelhagem agrupável

EN Flush mounted groupable switch enclosure

ES Caja de mecanismos agrupable

FR Caja de mecanismos agrupable

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 00:27:34

Product data 360 Marketing Dep.

ID2

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

426

Laranja Orange (RAL: 2003)

68x68x60mm

SKU CX426UNLAC10

PT

Caixa de aparelhagem agrupável

EN

Flush mounted groupable switch enclosure

5

IP

IK

-5°C > 60°C

Qnt.

10

PP

2024/11/11 00:27:34

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH

www.jsl-online.com

5601859001368

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCCAMISA426

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

mm5101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75358,363,668,974,2

JSL

Material Eléctrico

10

Qnt.

-5°C > 60°C

Tec. Data

IP

IK

90,8

REF

426

DIM.

68x68x60mm

5601859001368

Laranja Orange (RAL:2003)

60 YEARS

REACH

RoHS

CE

www.jsl-online.com

EN

Flush mounted groupable switch enclosure

ES

Caja de mecanismos agrupable

FR

Caja de mecanismos agrupable

PT

Caixa de aparelhagem agrupável

EN

Flush mounted groupable switch enclosure

ES

Caja de mecanismos agrupable

FR

Caja de mecanismos agrupable

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 00:27:34

Product data 360 Marketing Dep.



de catálogo, 426, um produto JSL perten

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

www.jsl-online.com

www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONS DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL




REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/11 00:27:34

Product data 360 Marketing Dep.