



RELATÓRIO DE PRODUTO | PRODUCT REPORT

PT	Dossiê Integral de Produto com Visão 360 Graus
EN	Comprehensive Product Dossier with 360-Degree Overview
ES	Dossier Integral del Producto con Visión de 360 Grados
FR	Dossier Complet du Produit avec Vue d'Ensemble à 360 Degrés
DE	Umfassende Produktakte mit 360-Grad-Überblick

jsl-online.com




RANGE | BRAND



REF.

404

PT	Dispositivos de ligação Caixa/caixa para montagem embutida na parede/teto
EN	Connection devices Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
FR	Raccordement Boîte d'appareillage encastré
IT	Materiale di connessione (elettronico) Scatole derivazione incasso per montaggio a parete



DESIGNAÇÃO | DESIGNATION | DESIGNACIÓN | DÉSIGNATION

PT	Caixa de aparelhagem agrupável
EN	Groupable Device enclosure Junction box 404 - For Pladur
FR	

Descrição Detalhada | Descripción Detallada | In-Depth Description | Description Détaillée

PT	Método de montagem: Montagem embutida (gesso); Forma: Redondo; Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada); Modelo: Simples; Fornecido com anel giratório: Não; Conectável: Sim; Equipado com: Nenhum; Diâmetro: 65mm; Comprimento: 65mm; Largura: 65mm; Profundidade: 50mm; Para o número de acessórios: 1; Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar; Com parafusos: Não; Passagem da caixa pela abertura: Sim; Passagem da caixa por membrana de vedação: Não; Passagem da carcaça pelo bico: Não; Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não; Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm; Travamento do tubo: Não; Bloqueio de tubulação opcional: Não; Entrada pela parte de trás: Não; Número de entradas: 4; Material: Plástico; Livre de halogéneo: Sim; Tipo de acabamento: Sem tratamento; Cor: Amarelo; Grau de proteção (IP): IP20; Grau de proteção (NEMA): Outro; Tipo de tampa: Nenhum; Tampa transparente: Não; Acessório da tampa: Outro; Selável: Não; Integridade do circuito: Nenhum; Com tampa/fecho: Não; À prova de vento: Não; Posição da braçadeira fixa: Sim; Montagem ao gancho da luminária: Não; Bocal: Outro; Com buchas de parafuso: Sim; Aplicação especial: Nenhum
----	--

EN	Mounting method: Flush mounted (plaster); Shape: Round; Construction type: Device connection box (round/square); Model: Single; Provided with revolving ring: No; Can be coupled: Yes; Equipped with: None; Diameter: 65mm; Length: 65mm; Width: 65mm; Depth: 50mm; For number of electric fittings: 1; Mounting switching equipment: Screwing; With screws: No; Housing feed-through by break-out opening: Yes; Housing feed-through by seal membrane: No; Housing feed-through by nozzle: No; Housing feed-through by step membrane: No; For tube diameter: 20/25 mm; Pipe locking: No; Pipe locking optional: No; Inlet from the rear: No; Number of inlets: 4; Material: Plastic; Halogen free: Yes; Surface protection: Untreated; Colour: Yellow; Degree of protection (IP): IP20; Degree of protection (NEMA): Other; Cover model: None; Transparent cover: No; Cover attachment: Other; Sealable: No; Circuit integrity: None; With screening: No; Wind proof: No; Clamp position fixed: Yes; Luminaire hook mounting: No; Nozzle: Other; With nail lugs: Yes; Special application: None
----	--

FR	Type de montage: Encastré; Forme: Rond; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Simple; Équipé d'une couronne rotative: Non; À coupler: Oui; Garnissage: Sans; Diamètre: 65mm; Longueur: 65mm; Largeur: 65mm; Profondeur: 50mm; Pour le nombre d'inserts d'appareil: 1; Fixation des appareils: Visser; Avec vis: Non; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveaux: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Verrouillage de tube: Non; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Non; Nombre d'entrées: 4; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Jaune; Classe de protection (IP): IP20; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Sans; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Autre; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Oui; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Oui; Application spéciale: Sans
----	---

IT	Tipo di montaggio: Incassato; Forma: Tondo; Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi; Tipologia: Singolo; Equipaggiato di anello girevole: No; Accoppiabile: Si; Attrezzatura: Senza; Diametro: 65mm; Lunghezza: 65mm; Larghezza: 65mm; Profondità: 50mm; Per numero di inserti apparecchi: 1; Fissaggio degli apparecchi: Avvitare; Con viti: No; Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Si; Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No; Passaggio scatola tramite raccordi per tubo: No; Passaggio scatola tramite membrana graduata: No; Per diametro del tubo: 20/25 mm; Bloccaggio del tubo: No; Bloccaggio tubo opzionale: No; Inserimento dal retro: No; Numero di ingressi: 4; Materiale: Plastica; Senza alogeni: Si; Protezione della superficie: Non trattato; Colore: Giallo; Grado di protezione (IP): IP20; Tipo di protezione (NEMA): Altro; Esecuzione coperchio: Senza; Coperchio trasparente: No; Fissaggio del coperchio: Altro; Plombabile: No; Integrità del circuito: Senza; Con schermatura: No; Ermetico al vento: No; Morsetto fissato in posizione: Si; Fissaggio del gancio portalampada: No; Raccordo: Altro; #N/A: Si; Applicazione speciale: Senza
----	---



DIMENSÕES | DIMENSIONS | DIMENSIONES

65x65x50

mm

Peso | Weight | Poids

21,43

g

QTMIN

10 (Un.)

Un.

CERTIF.

Não aplicável | Not aplicable | No aplicable | Non applicable

CERT. NRº	Non available Não disponível
ISSUED	Non available Não disponível.
VAL.TILL	Non available Não disponível.
NORMS	Non available Não disponível.



Product Web PT



Product Web ES



Product Web EN



Product Web FR

SKU | PHC

CX40400AMC10



EAN13-PRODUTO

5601859999689



CARACTERÍSTICAS A SALIENTAR | FEATURES TO NOTE | CARACTÉRISTIQUES À NOTER

PT

Amarelo

EN

Yellow

ES

Amarillo

FR

Jaune

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Termoplástico

EN

Thermoplastic

ES

Termoplástico

FR

Thermoplastique

PT

Temperatura

EN

Temperature

ES

Temperatura

FR

Température

PT

Autoextinguível

EN

Self extinguishable

ES

Autoextinguible

FR

Auto-extinguible

PT

Diâmetro corte

EN

Diameter cut

ES

Corte de diámetro

FR

Diamètre de coupe

PT

Agrupável

EN

Groupable

ES

Agruble

FR

Agruble

SKU's relacionados | Related SKU's

CX40400AMC10

(SKU's above represent the available color options/variations)

PROPRIEDADES DA MATERIA PRIMA | RAW MATERIAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES

PT

PP

Polipropileno

EN

PP

Polypropylene

ES

PP

Polipropileno

FR

PP

Polypropylène

Libre de Halogéneo

Sim

Halogen -free

Yes

Libre de halógeno

Sí

Sans halogène

Oui

UK CA

REACH CERTIFIED

CE

iplicable | No aplica

PROPRIEDADES TÉCNICAS | TECHNICAL PROPERTIES | PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

TEMP-USE

-5°C +60°C

TEMP-MIN

-5°C

TEMP-MAX

60°C

RAL

1016

COLOR-RAL-URL

<https://www.ralcolorchart.com/ral-classic/ral-1016-sulfur-yellow>

PT

Amarelo

Código Cor

AM

EN

Yellow

Code Color

YE

ES

Amarillo

Código Color

AM

FR

Jaune

Code Couleur

JA

Similar a

Amarelo Enxofre

Similar to

Sulfur Yellow

Similaire à

Amarillo azufre

Similaire à

Jaune Soufre

COLOR-HEXA

#f1dd38

COMPRIMENTO | LENGTH | LONGITUD

50

mm

LARGURA | WIDTH | ANCHO

65

mm

ALTURA | HEIGHT

65

mm

VARIANTES DE COR DISPONÍVEIS | AVAILABLE COLOR VARIANTS

Variantes de cor disponíveis:
Disponível apenas em Amarelo

Available color variants:
Only available in Yellow

Variantes de color disponibles:
Sólo disponible en Amarillo

Variantes couleurs disp.:
Disponible seulement en Jaune

Grey

White

Cream

Black

Brown

Green

Red

Yellow

Metal

Orange

Blue

Transpa.

DADOS TÉCNICOS ASSOCIADOS | DATOS TÉCNICOS ASOCIADOS | RELATED TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES ASSOCIÉES

Não disponível

Not available

CERTIF.

Não disponível

Not available

CONFOR.

DATA PT

DATOS ES

DATA EN

Não disponível

Not available

VIDEO

Não disponível

Not available

PROD. PDF

Não disponível

Not available

PROD. FLYER

360

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 23:58:18

Product data 360 Marketing Dep.

ID Groupe

EG000048

Description Groupe

Raccordement

ID Classe

EC002601

Description Classe

Boîte d'appareillage encastré

Caractéristiques du produit

Type de montage: Encastré;
Forme: Rond; Type de construction: Boîte de jonction/raccordement d'appareils; Modèle: Simple; Équipé d'une couronne rotative: Non; À coupler: Oui; Garnissage: Sans; Diamètre: 65mm; Longueur: 65mm; Largeur: 65mm; Profondeur: 50mm; Pour le nombre d'inserts d'appareil: 1; Fixation des appareils: Visser; Avec vis: Non; Traversée de boîtier par une ouverture défonçable: Oui; Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité: Non; Traversée de boîtier par une tubulure: Non; Traversée de boîtier par une membrane à niveaux: Non; Pour diamètre du tube: 20/25 mm; Verrouillage de tube: Non; Verrouillage de tube en option: Non; Entrée de l'arrière: Non; Nombre d'entrées: 4; Matériau: Plastique; Sans halogène: Oui; Traitement de surface: Non traité; Couleur: Jaune; Classe de protection (IP): IP20; Classe de protection (NEMA): Autre; Finition du couvercle: Sans; Couvercle transparent: Non; Fixation du couvercle: Autre; Plombable: Non; Maintien de fonction: Sans; Avec blindage: Non; Coupe-vent: Non; Borne, position fixe: Oui; Fixation au crochet de luminaire: Non; Tubulure: Autre; Avec languettes à clou: Oui; Application spéciale: Sans

ID	DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES	ATTRIBUT DE LA CARACTÉRISTIQUE	UNITÉ	DESCRIPTION DE L'UNITÉ
EF000003	Type de montage	Encastré		
EF000051	Forme	Rond		
EF000767	Type de construction	Boîte de jonction/raccordement		
EF000010	Modèle	Simple		
EF009204	Équipé d'une couronne rotative	Non		
EF001229	À coupler	Oui		
EF000557	Garnissage	Sans		
EF000551	Diamètre	65	mm	Millimètre
EF001438	Longueur	65	mm	Millimètre
EF000008	Largeur	65	mm	Millimètre
EF005457	Profondeur	50	mm	Millimètre
EF004702	Pour le nombre d'inserts d'appareil	1		
EF004508	Fixation des appareils	Visser		
EF005066	Avec vis	Non		
EF009763	Traversée de boîtier par une ouverture défonçable	Oui		
EF009206	Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité	Non		
EF009207	Traversée de boîtier par une tubulure	Non		
EF009208	Traversée de boîtier par une membrane à niveaux	Non		
EF005496	Pour diamètre du tube	20/25 mm		
EF005657	Verrouillage de tube	Non		
EF009209	Verrouillage de tube en option	Non		
EF005604	Entrée de l'arrière	Non		
EF003593	Nombre d'entrées	4		
EF002169	Matériau	Plastique		
EF000025	Sans halogène	Oui		
EF000139	Traitement de surface	Non traité		
EF000007	Couleur	Jaune		
EF005474	Classe de protection (IP)	IP20		
EF011959	Classe de protection (NEMA)	Autre		
EF009212	Finition du couvercle	Sans		
EF011401	Couvercle transparent	Non		
EF004586	Fixation du couvercle	Autre		
EF001454	Plombable	Non		
EF001613	Maintien de fonction	Sans		
EF005032	Avec blindage	Non		
EF005430	Coupe-vent	Non		
EF007889	Borne, position fixe	Oui		
EF004902	Fixation au crochet de luminaire	Non		
EF008076	Tubulure	Autre		
EF005060	Avec languettes à clou	Oui		
EF006205	Application spéciale	Sans		

ID Gruppo

EG000048

Descrizione Gruppo

Materiale di connessione
(elettrotecnico)

ID Classe

EC002601

Descrizione Classe



Scatole derivazione incasso
per montaggio a parete

Caratteristiche del prodotto


Tipo di montaggio: Incassato;
Forma: Tondo; Tipologia
costruttiva: Cassetta/scatola di
giunzione per apparecchi;
Tipologia: Singolo; Equipaggiato
di anello girevole: No;
Accoppiabile: Si; Attrezzatura:
Senza; Diametro: 65mm;
Lunghezza: 65mm; Larghezza:
65mm; Profondità: 50mm; Per
numero di inserti apparecchi: 1;
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare; Con viti: No; Passaggio
scatola tramite foro sfondabile: Si;
Passaggio scatola tramite
membrana di tenuta: No;
Passaggio scatola tramite
raccordi per tubo: No; Passaggio
scatola tramite membrana
graduata: No; Per diametro del
tubo: 20/25 mm; Bloccaggio del
tubo: No; Bloccaggio tubo
opzionale: No; Inserimento dal
retro: No; Numero di ingressi: 4;
Materiale: Plastica; Senza alogeni:
Si; Protezione della superficie:
Non trattato; Colore: Giallo; Grado
di protezione (IP): IP20; Tipo di
protezione (NEMA): Altro;
Esecuzione coperchio: Senza;
Coperchio trasparente: No;
Fissaggio del coperchio: Altro;
Piombabile: No; Integrità del
circuito: Senza; Con schermatura:
No; Ermetico al vento: No;
Morsetto fissato in posizione: Si;
Fissaggio del gancio
portalampada: No; Raccordo:
Altro; #N/A: Si; Applicazione
speciale: Senza

ID	DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA	ATTRIBUTO CARATTERISTICA	UNITÀ	DESCRIZIONE UNITÀ
EF000003	Tipo di montaggio	Incassato		
EF000051	Forma	Tondo		
EF000767	Tipologia costruttiva	Cassetta/scatola di giunzione		
EF000010	Tipologia	Singolo		
EF009204	Equipaggiato di anello girevole	No		
EF001229	Accoppiabile	Si		
EF000557	Attrezzatura	Senza		
EF000551	Diametro	65	mm	Millimetro
EF001438	Lunghezza	65	mm	Millimetro
EF000008	Larghezza	65	mm	Millimetro
EF005457	Profondità	50	mm	Millimetro
EF004702	Per numero di inserti apparecchi	1		
EF004508	Fissaggio degli apparecchi	Avvitare		
EF005066	Con viti	No		
EF009763	Passaggio scatola tramite foro sfondabile	Si		
EF009206	Passaggio scatola tramite membrana di tenuta	No		
EF009207	Passaggio scatola tramite raccordi per tubo	No		
EF009208	Passaggio scatola tramite membrana graduata	No		
EF005496	Per diametro del tubo	20/25 mm		
EF005657	Bloccaggio del tubo	No		
EF009209	Bloccaggio tubo opzionale	No		
EF005604	Inserimento dal retro	No		
EF003593	Numero di ingressi	4		
EF002169	Materiale	Plastica		
EF000025	Senza alogeni	Si		
EF000139	Protezione della superficie	Non trattato		
EF000007	Colore	Giallo		
EF005474	Grado di protezione (IP)	IP20		
EF011959	Tipo di protezione (NEMA)	Altro		
EF009212	Esecuzione coperchio	Senza		
EF011401	Coperchio trasparente	No		
EF004586	Fissaggio del coperchio	Altro		
EF001454	Piombabile	No		
EF001613	Integrità del circuito	Senza		
EF005032	Con schermatura	No		
EF005430	Ermetico al vento	No		
EF007889	Morsetto fissato in posizione	Si		
EF004902	Fissaggio del gancio portalampada	No		
EF008076	Raccordo	Altro		
EF005060	#N/A	Si		
EF006205	Applicazione speciale	Senza		

NÍVEIS DE ACONDICIONAMENTO | LEVELS OF PACKAGING | NIVELES DE ACONDICIONAMIENTO | NIVEAUX DE CONDITIONNEMENT

PRODUCT PRODUTO PRODUCTO PRODUIT	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX1	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX2	NÍVEL LEVEL NIVELE NIVEAUX3
404 	PackID52 	PackID48 	PackIDPaleteCX 
 21,43 g	 18 g	 821 g	 12000 g
Peso Unitário Unit Weight Poids unitaire	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide	Peso Vazio Empty Weight Peso Vacio Poids Vide

ACONDICIONAMENTO | PACKAGING | ACONDICIONAMIENTO | CONDITIONNEMENT

1Acondicionamento Nível 1 Completo Complete Level 1 Packaging Acondicionamiento Nivel 1 Completo Conditionnement Niveau 1 Complet				
 > 	QT	10	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	Ref: 404 x 10 Un. > PackID52			(21,43 x 10) + 18 = 232,33 g0,232 kg

2Acondicionamento Nível 2 Completo Complete Level 2 Packaging Acondicionamiento Nivel 2 Completo Conditionnement Niveau 2 Complet				
 > 	QT		Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID52 x Un. > PackID48			(232,33 x) + 821 = 821 g0,82 kg

3Acondicionamento Nível 3 Completo Complete Level 3 Packaging Acondicionamiento Nivel 3 Completo Conditionnement Niveau 3 Complet				
 > 	QT	12	Un.	Peso Final Nivel Final Weight Level Poids final niveau
	PackID48 x 12Un. > PackIDPaleteCX			(821 x 12) + 12000 = 21852 g21,85 kg

Embalagem Primária

Primary Package

Caja Primaria

Emballage Primaire



Download em .pdf do plano da caixa primária

Download primary box plan in pdf format

Descargar en .pdf el plan de la caja primaria

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

<https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID52/PackID52NeutraCCCAMISA404.pdf>



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM


WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 250mm

 140mm

 70mm



EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CCCAMISA404

CT

2450

EtiquetaID3

Embalagem Secundária

Secondary Package

Caja Secundaria

Emballage Secondaire



Download em PDF do plano da Caixa Secundaria

Download Secondary Box planification in PDF

Descargar en PDF el plan de la Caja Secundária

Télécharger plan emballage Secondaire en PDF

https://jsl-online.com/imagensjsl/Packaging/PackID48/PackID48_JSL_CSCX-600.pdf



LENGTH-PROFUNDIDADE-COMPRIMENTO-MM

WIDTH-LARGURA-MM

HEIGHT-ALTURA-MM

 600mm

 400mm

 375mm



EXTRA INFO EMB. PRIM.
EXTRA INFO CAJA PRIM.
EXTRA INFO PRIM BOX.

REF CAIXA

PACKING-UNIT-CODE

VOLUME-CM3

ETIQUETA-ASSOCIADA

CSCX*600

CT

90000

EtiquetaID1

ETIQUETAS DESTA REF | LABELS OF THIS REF | ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

ID1

EtiquetaID1 (120 x 80)

mm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

mm

5,3

10,6

15,9

21,2

26,5

31,8

37,1

42,4

47,7

53

58,3

63,6

68,9

74,2

79,5



JSL

Material Eléctrico



Amarelo Yellow (RAL:1016)


Ref. 404

Dim. 65x65x50mm

-5°C > 60°C

IP IK

Qnt. 10





Tech. Data



www.jsl-online.com

5601859999689

PT Caixa de aparelhagem agrupável

EN Flush mounted groupable switch enclosure

ES Caja de mecanismos agrupable

FR Caja de mecanismos agrupable

TEL (+351) 21 434 46 70 | FAX (+351) 21 435 31 50 M (+351) 91 997 50 67

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhana, N.º3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

CE

RoHS

REACH



ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID1



CSCX*600

Ref. Embalagem | Packaging Ref | Réf. d'emballage

ID2

EtiquetaID3 (67 x 52) PT EN

mm5101520253035404550556065

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,753

JSL

Material Eléctrico

404

Amarelo Yellow (RAL: 1016)

4 PLASTER

www.jsl-online.com

65x65x50mm

SKU CX40400AMC10

5601859999689

PT

Caixa de aparelhagem agrupável

EN

Flush mounted groupable switch enclosure

-5°C > 60°C

Qnt.

10

2024/11/10 23:58:18

Sede | Headquarters - Rua Mário Castelhan, Nº3 Zona Industrial Queluz de Baixo - Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena Portugal

ETIQUETA-ASSOCIADA

EtiquetaID3

CCCAMISA404

Ref. Embalagem | Packaging Ref |
Réf. d'emballage

OUTRAS ETIQUETAS DESTA REF | OTHER LABELS OF THIS REF | AUTRES ÉTIQUETTES DE CETTE RÉF

Etiquetas não utilizadas na versão de Venda standard | Unused Labels in the standard Sales version | Étiquettes non utilisées dans la version standard de vente.

ID2

EtiquetaID2 (80 x 80) PT EN ES FR

mm51015202530354045505560657075805101520253035404550556065707580

mm5,310,615,921,226,531,837,142,447,75368,974,2

JSL

Material Eléctrico

10

4 PLASTER

Tec. Data

Qnt.

-5°C > 60°C

90,8

PT

Caixa de aparelhagem agrupável

EN

Flush mounted groupable switch enclosure

ES

Caja de mecanismos agrupable

FR

Caja de mecanismos agrupable

REF

404

DIM.

65x65x50mm

5601859999689

Amarelo Yellow (RAL:1016)

www.jsl-online.com

JSL

Material Eléctrico

Sede | Headquarters:

Rua Mário Castelhan, nº3
Zona Industrial Queluz de Baixo,
Apartado 1007, 2730 - 120 Barcarena - Portugal

Tel (+351) 21 434 46 70 - Fax (351) 21 435 31 50
M (+351) 93 490 06 90 - (+351) 96 273 67 09

PT

RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

As eventuais reclamações de qualidade são vistas na JSL como uma oportunidade de melhoria. Procuraremos ajudar rapidamente a resolver a situação. Apresente uma amostra do produto ou, se tal não for possível, fotografias representativas, por e-mail. Caso também disponha, será útil uma imagem das características marcadas no produto ou na etiqueta de embalagem.

EN

QUALITY CLAIMS

The eventual quality claimings are seeing in JSL as improvement opportunities. We'll make all the efforts to help you quickly. Please send us a product sample or, if it's not possible, clarifying photos. If available, it will be also helpful an image of the characteristics marked on the product or on the package label.

FR

RÉCLAMATIONS DE QUALITÉ

Des éventuelles réclamations de qualité sont considérées comme des opportunités d'amélioration dans JSL. Nous irons faire tous les efforts pour vous aider rapidement. Svp nous envoyer un échantillon du produit ou, si pas possible, des photos pour éclaircissement, par messagerie. Si aussi disponible, une image des caractéristiques marquées sur le produit ou sur l'étiquette d'emballage seront aussi utiles.

ES

RECLAMACIONES DE CALIDAD

Cualquier reclamación de calidad se toma en consideración en JSL como una oportunidad de mejora. Nosotros iremos ayudar a resolver rápidamente la situación. Por favor nos envíe una muestra del producto o, si no es posible, fotografías representativas, por correo electrónico. Además, si también está disponible, será útil una imagen de las características marcadas en el producto o en la etiqueta del embalaje.

www.jsl-online.com

360

view

REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 23:58:18

Product data 360 Marketing Dep.



tálogo, 404, um produto JSL pertencent

MORADA FÁBRICA | FACTORY ADDRESS

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

HEADQUARTERS | MORADA SEDE

Avenida Democracia N° 7
Nave 112 Planta 1
28031 Madrid - España

Tel (+351) 214 344 670
Fax (+351) 21 435 02 89

(+351) 919 975 067

(+351) 934 900 690

(+351) 962 736 709

info@jsl-online.net
<https://jsl-online.com/contactos>

NIF VAT

505286327

HEADQUARTERS SPAIN | MORADA SEDE ES

Estrada das Palmeiras 34,
Queluz de Baixo
2734-504 Barcarena - Portugal

Tel (+34) 91 332 28 28
Fax (+34) 91 332 0151

info.jsl@gmail.com

Forma Jurídica | Sociedade Anónima

DADOS DE EMPRESA | DATOS DEL FABRICANTE | MANUFACTURER DATA

SOBRE A EMPRESA | ACERCA DE LA EMPRESA | ABOUT THE COMPANY | À PROPOS DE L'ENTREPRISE

PT

JSL é um fabricante de material elétrico e de telecomunicações para instalações. A empresa oferece uma variedade de produtos, incluindo Tubo VD, material de fixação, caixas estanques e muito mais. Todos os produtos são fabricados de acordo com os mais altos padrões de qualidade e são projetados para facilitar a instalação, uso e manutenção.

EN

JSL is a manufacturer of electrical and telecommunications material for installations. The company offers a variety of products, including VD Tube, fixing material, watertight boxes, and much more. All products are manufactured according to the highest quality standards and are designed to facilitate installation, use, and maintenance.

ES

JSL es un fabricante de material eléctrico y de telecomunicaciones para instalaciones. La empresa ofrece una variedad de productos, incluyendo Tubo VD, material de fijación, cajas estancas y mucho más. Todos los productos se fabrican de acuerdo con los más altos estándares de calidad y están diseñados para facilitar la instalación, el uso y el mantenimiento.

FR

JSL est un fabricant de matériel électrique et de télécommunications pour les installations. L'entreprise propose une variété de produits, y compris le Tube VD, le matériel de fixation, les boîtes étanches, et bien plus encore. Tous les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont conçus pour faciliter l'installation, l'utilisation et la maintenance.



WEBSITE



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKED IN

 www.jsl-online.com

 www.facebook.com/JSLmaterialelectrico/

 www.youtube.com/@JSLMaterialElectricoSAOeiras

 pt.linkedin.com/company/jsl-material-electrico-sa

A empresa Jsl - Material Eléctrico, S.A tem a sua sede localizada em Oeiras. O capital social é de € 1250000,00. Desenvolve a sua atividade principal no âmbito de Material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas de baixa tensão. A empresa já foi conhecida no passado como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO LDA e, mais recentemente, como JSL - MATERIAL ELÉCTRICO, S.A.

CERTIFICAÇÕES EMPRESA | CERTIFICADOS EMPRESA | COMPANY CERTIFICATIONS | CERTIFICACIONES DE L'ENTREPRISE



ENVIRONMENTAL



REACH Regulations



EN ISO 14001:2015



EN ISO 9001:2015



Dodd-frank act



IAPMEI



REPORT DATE AS OF: 2024/11/10 23:58:18

Product data 360 Marketing Dep.