



UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP

UniFlood C Pro, 2650 lm, 40 W, 827 branco quente, Dynamic DMX/RDM, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que ligam as caixas dianteira e traseira na perfeição. Este é um design de projetor arquitetural compacto, onde cada elemento tem uma finalidade; a secção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a secção traseira aloja todos os componentes elétricos. Entre elas, as aletas dissipam o calor e também servem de elemento decorativo. Preparado para o exterior, o Philips UniFlood C Pro é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de vários andares, pontes, marcos turísticos e monumentos. Os arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e conceções sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de difusão e uma opção de controlo DMX512/RDM.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

| Informações gerais | |
|--|-------------------|
| Código da cor | 827 branca quente |
| Driver incluído | Sim |
| Tecnologia de iluminação | LED |
| Caraterísticas técnicas da luz | |
| Fluxo Luminoso | 2.650 lm |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 2700 K |

| Eficácia luminosa (nominal) (Nom.) | 66 lm/W |
|--|-------------------|
| Índice de Restituição Cromática (IRC) | >80 |
| Cor da fonte de luz | 827 branco quente |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
| Tensão de entrada | 220 a 240 V |
| Frequência de linha | 50 to 60 Hz |
| Consumo de Energia | 40 W |

UniFlood C Pro

| | |
|--|---|
| Fator de potência (Fração) | 0.9 |
| Ligação | Fios/cabos flexíveis e 2 conectores de encaixe de 4 polos |
| Cabo | Cabo de 0,5 m sem ficha de 3 polos e 2 cabos de 0,5 m com conector de 4 polos |
| Classe de proteção IEC | Classe de segurança I |
| Controlos e regulação | |
| Regulável | Sim |
| Interface de controlo | Dynamic DMX/RDM |
| Características mecânicas e compartimento | |
| Material do corpo | Alumínio fundido em molde |
| Material do difusor ótico | Policarbonato |
| Cor do compartimento | Cinza escuro |
| Código de proteção de entrada | IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK06 [1 J] |
| Tipo de difusor ótico | Vidro transparente |
| Peso líquido (Peça) | 3,000 kg |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Aprovação e aplicação | |
| Marca CE | Sim |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 a +50 °C |

| | |
|---|--------|
| Desempenho inicial (em conformidade com a IEC) | |
| Tolerância do fluxo luminoso | +/-10% |
| Tolerância de consumo de energia | +/-10% |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Dados do produto | |
| Nome de produto da encomenda | BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP |
| Nome do produto completo | BVP372 16LED 27K 220V 30 DMX 40W HP |
| Código do produto completo | 872016950397799 |
| Código de encomenda | 50397799 |
| N.º material (12NC) | 911401774153 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8720169503977 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 4 |
| EAN/UPC – Caso | 8720169503977 |

Desenho dimensional

