



UniFlood C Pro

BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP

UniFlood C Pro, 7310 lm, 100 W, 827 branco quente, Classe de segurança I

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que ligam as caixas dianteira e traseira na perfeição. Este é um design de projetor arquitetural compacto, onde cada elemento tem uma finalidade; a secção frontal fornece iluminação excepcional, enquanto a secção traseira aloja todos os componentes elétricos. Entre elas, as aletas dissipam o calor e também servem de elemento decorativo. Preparado para o exterior, o Philips UniFlood C Pro é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de vários andares, pontes, marcos turísticos e monumentos. Os arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e conceções sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de difusão e uma opção de controlo DMX512/RDM.

Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior

Dados do produto

Informações gerais	
Código da cor	827 branca quente
Driver incluído	Sim
Tecnologia de iluminação	LED
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	7.310 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K

Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	73 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Cor da fonte de luz	827 branco quente
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	100 W

UniFlood C Pro

Fator de potência (Fração)	0,9
Ligação	Fios/cabos flexíveis
Cabo	Cabo de 0,5 m sem ficha, 3 polos
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Controlos e regulação

Regulável	Não
Interface de controlo	-

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio fundido em molde
Material do difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente
Peso líquido (Peça)	6,000 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP
Nome do produto completo	BVP373 36LED 27K 220V 30 100W HP
Código do produto completo	872016950526199
Código de encomenda	50526199
N.º material (12NC)	911401775443
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169505261
Numerador – Embalagens por caixa exterior	2
EAN/UPC – Caso	8720169505261

Desenho dimensional

