



# UniFlood M G2

## BVP353 36LED 27K 220V L35 45

UniFlood M G2, 6245 lm, 80 W, 827 branco quente, Classe de segurança I

O Philips UniFlood M gen2 é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design robusto, modular e retangular apresenta óticas altamente eficientes, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até marcos turísticos e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. É fornecido com seis lentes de difusão diferentes, que vão desde projetor de foco estreito a amplo e a opção de controlo por DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que oferece a arquitetos e designers a liberdade para explorarem uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

### Avisos e Segurança

- Apenas para utilização no exterior.

### Dados do produto

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Tecnologia de iluminação	LED
Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo Luminoso	6.245 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	78 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Cor da fonte de luz	827 branco quente

Área projetada eficaz	0,056 m <sup>2</sup>
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Consumo de Energia	80 W
Fator de potência (Fração)	0.95
Ligação	Fios/cabos flexíveis
Cabo	Cabo sem ficha, 3 polos

## UniFlood M G2

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
<b>Controlos e regulação</b>	
Regulável	Não
Interface de controlo	-
<b>Características mecânicas e compartimento</b>	
Material do corpo	Alumínio extrudido
Material do difusor ótico	Acrilato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Comprimento global	348 mm
Largura total	140 mm
Altura total	149 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	149 x 140 x 348 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [1 J]
Tipo de difusor ótico	Vidro transparente
Peso líquido (Peça)	4,500 kg
<b>Aprovação e aplicação</b>	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-40 a +50 °C

### Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	4 SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BVP353 36LED 27K 220V L35 45
Nome do produto completo	BVP353 36LED 27K 220V L35 45
Código do produto completo	871951492670799
Código de encomenda	92670799
N.º material (12NC)	911401747493
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514926707
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8719514926707

## Desenho dimensional

