

Caixa de ligação para encastrar. 200 x 130 mm. Tampa com parafusos.

Caixa de ligação para encastrar. 200 x 130 mm. Tampa com parafusos.



Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	200x130x60
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Nº de entradas e tamanho (mm)	20xØ 32
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220003149
Contêiner de código EAN	8423220003149
Embalagem de código EAN	18423220003146
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	62
Unidades de paletes	930
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	247
Peso do recipiente (Kg)	0,252
Peso da embalagem (Kg)	16,754
Código tarifário	85371098

Sketch



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.17MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)