

Cabo de extensão com 3 bases 2P + T, 16A 250V ~.
Cabo de 1,5 m.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo	Base múltipla
No. de bases	3
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m.
Força máxima	3.680 W
Interruptor	Sim
Cabo	Sim
Características do cabo	HO5RR-F 3G1,5mm²

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Corrente de pico	3.680W

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado NF	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220055254
Contêiner de código EAN	8423220055254
Embalagem de código EAN	18423220055251
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	20
Unidades de paletes	540
Medições de embalagem cm	28x12x0,1
Medidas de embalagem cm	54x33x23
Peso unitário (g)	475,6
Peso do recipiente (Kg)	0,4786
Peso da embalagem (Kg)	10,077
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

 [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)