

Base dupla fixa 2P + E, 16A 250V ~. Monobloc. Para encastrar.

Base fixa dupla 2P+T, 16 A/250 V~. Dimensões 117 x 81. Prata Com obturador. Aperto dos terminais por parafuso. Para encastrar.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Tomada dupla fixa
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Dimensões	117 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Prata
Posição	Horizontal

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220221284
Contêiner de código EAN	8423220220997
Embalagem de código EAN	18423220220994
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	2880
Medições de embalagem cm	26x14x10
Medidas de embalagem cm	44x27,5x40
Peso unitário (g)	18,2
Peso do recipiente (Kg)	0,3324
Peso da embalagem (Kg)	4,7068
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)



Flush switches of Eruopa range (Solera)



Assembly flush switches form Europa range (Solera)