

## Enrolador de cabo com 4 bases com tampa azul 2P + T (FR), 16A 230V ~. 25 m de cabo HO7RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Enrolador de cabo com 4 bases com tampa azul 2P + T (Sistema francês), 16 A 230 V ~. IP 44. 25 m de cabo HO7RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. MÁX estendido/ enrolado 3200/1100W. Com limitador de potência



### Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de bases	4
Características básicas	2P+T, (FR) 16A 230V~
Recursos de plugue	2P+T, 16A 230V (sistema de terra duplo)
Potência máxima (cabo estendido)	3.200 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.100 W
Bases com obturador	Sim
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	25 m.
Características do cabo	HO7RN-F 3x1,5mm <sup>2</sup>
Tipo de enrolamento	Manual

### Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

### Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado NF	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220242517
Contêiner de código EAN	8423220242517
Embalagem de código EAN	18423220242514
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	108
Medidas de embalagem cm	24x18,5x34
Peso da embalagem (Kg)	4,465
Código tarifário	85444290

## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)