

Enrolador de cabo com 4 bases com tampa de borracha azul 2P + T (FR) 16A 230V ~. 40 m de cabo H07RN-F 3G2,5 mm².

Enrolador de cabo com 4 bases com tampa azul 2P + T, (Sistema francês) 16 A/230 V ~. IP 44. 40 m de cabo H07RN-F 3G 2,5 mm². MÁX estendido/ enrolado 3200/1100W. Com limitador de potência



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de bases	4
Características básicas	2P+T, (FR) 16A 230V~
Recursos de plugue	2P+T, 16A 230V (sistema de terra duplo)
Potência máxima (cabo estendido)	3.200 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.100 W
Bases com obturador	Sim
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	40 m.
Características do cabo	H07RN-F 3x2,5mm ²
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado NF	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220242531
Contêiner de código EAN	8423220242531
Embalagem de código EAN	18423220242538
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	88
Medições de embalagem cm	22x20x0,1
Medidas de embalagem cm	28x21x39
Peso unitário (g)	8275
Peso do recipiente (Kg)	8,285
Peso da embalagem (Kg)	9,285
Código tarifário	85444290

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)