

Cabo de extensão com 6 bases 2P + T, 16A 250V ~.
+ 2 soquetes USB 2.1A 5V DC.

Extensão com 6 bases 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 2 m de cabo H05VV-F 3 G 1,5 mm². 2 tomadas USB POWER: 5,0 V = 2,1 A Total 10,5 W. Com interruptor de luz



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo	Base múltipla
No. de bases	6
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	2 m.
Força maxima	3.680 W
Número de soquetes USB	2
Recursos USB	Tipo A (2,1A 5Vdc)
Interruptor	Sim
Cabo	Sim
Características do cabo	H05VV-F 3G1,5mm²

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Corrente de pico	3.680W

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220261297
Contêiner de código EAN	8423220261297
Embalagem de código EAN	18423220261294
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	400
Medidas de embalagem cm	44x26x16
Peso unitário (g)	511,8
Peso do recipiente (Kg)	0,5118
Peso da embalagem (Kg)	5,446
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)