

nortécnica
POWER FOR YOU

fedir
BRA

GONFIL

Especialistas em Iluminação

Stock assegurado.
Qualidade comprovada.

2025



INDUSTRIAL



Estanque

Eficiência: 130 Lm/W
 Vida útil (L70): 50.000 h
 Temperatura de cor: 4.000 / 6.500 K
 Permite repicagem elétrica

Código Nortécnica	Descrição
68711000004500	LED WATERPROOF BASIC G2 L1200 36W 865
68711000004600	LED WATERPROOF BASIC G2 L1200 36W 840
68711000004900	LED WATERPROOF BASIC G2 L1500 50W 865
68711000005000	LED WATERPROOF BASIC G2 L1500 50W 840



Estanque vazia

Tamanhos: 600 / 1.200 / 1.500 mm
 Permite repicagem elétrica
 Possibilidade de alimentação na parte traseira ou topos traseira ou topos

Código Nortécnica	Descrição
68531001001900	WATERPROOF CLA HOUSING L600 1xT8 LED
68531001002000	WATERPROOF CLA HOUSING L600 2xT8 LED
68531001002100	WATERPROOF CLA HOUSING L1200 1xT8 LED
68531001002200	WATERPROOF CLA HOUSING L1200 2xT8 LED
68531001002300	WATERPROOF CLA HOUSING L1500 1xT8 LED



Campânula

Eficiência: 130 Lm/W
 Vida útil (L70): 50.000 h
 Temperatura de cor: 4.000 / 6.500 K
 Iluminância: 10.400 a 31.200 Lm

Código Nortécnica	Descrição
68545001077000	LED HIGHBAY BASIC 80W 840 W
68545001077200	LED HIGHBAY BASIC 80W 857W
68545001077800	LED HIGHBAY BASIC 120W 840 W
68545001078200	LED HIGHBAY BASIC 150W 840 W
68545001078400	LED HIGHBAY BASIC 150W 857 W

EXTERIOR



Viária

Eficiência: Até 125 Lm/W
 Vida útil (L70): 50.000 h
 Temperatura de cor: 4.000 / 6.500 K
 Iluminância: 2.500 a 7.500 Lm

Código Nortécnica	Descrição
68705000021600	LED STREETLIGHT ECOMAX G2 40W 840
68705000021700	LED STREETLIGHT ECOMAX G2 60W 840



Projektor

Eficiência: Até 130 Lm/W
 Vida útil (L70): 50.000 h
 Temperatura de cor: 4.000 K
 Iluminância: 1.200 a 30.000 Lm
 Disponível com detecção de movimento

Código Nortécnica	Descrição
68709000071700	LED FLOOD ECOMAX G3 RE100 10W 840 PT
68709000071800	LED FLOOD ECOMAX G3 RE115 20W 840 PT
68709000072100	LED FLOOD ECOMAX G3 RE100 10W 840 BR
68709000072200	LED FLOOD ECOMAX G3 RE115 20W 840 BR
68709000072800	LED FLOOD ECOMAX G3 RE144 30W 840 PT
68709000073000	LED FLOOD ECOMAX G3 RE170 50W 840 PT
68709000073200	LED FLOOD ECOMAX G3 RE246 70W 840 PT
68709000073400	LED FLOOD ECOMAX G3 RE246 100W 840 PT
68709000073600	LED FLOOD ECOMAX G3 RE300 150W 840 PT
68709000073800	LED FLOOD ECOMAX G3 RE345 200W 840 PT
68709000072500	LED FLOOD ECOMAX G3 RE144 10W 840 PT MD
68709000072600	LED FLOOD ECOMAX G3 RE144 20W 840 PT MD

RESIDENCIAL E ESCRITÓRIO



Downlight

Espessura: 11 e 18 mm (slim)
Potência: 5 a 18 W
Temperatura de cor: 4.000 K
Ângulo de abertura: 120°

Código Nortécnica	Descrição
28RU12000	LED DOWLIGHT ENCASTRAR 5W 4000K
28PAL2323005NW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 5 W 4000K
28RU12086	LED DOWLIGHT ENCASTRAR 6W 4000K
28RU12093	LED DOWLIGHT ENCASTRAR 6W 6500K
28PAL2323006NW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 6W 4000K
28PAL2323009NW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 9W 4000K
28PAL2323009WW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 9W 3000K
28RU12246	LED DOWLIGHT ENCASTRAR 12W 4000K
28PAL2323012NW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 12W 4000K
28PAL2323012WW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 12W 3000K
28RU12321	LED DOWLIGHT ENCASTRAR 18W 4000K
28PAL2323020NW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 20W 4000K
28PAL2323020WW10	LED DOWLIGHT ENCASTRAR CEOS 20W 3000K



Foco

Vida útil (L70): 50.000 h
Temperatura de cor: 3.000 / 4.000 K
Regulação de fluxo luminoso através de botão de pressão (Triac)
Orientável a 25°

Código Nortécnica	Descrição
68541003589300	SPOT RA CHIARA 9W 930 36D BR DIM
68541003589500	SPOT RA CHIARA 9W 940 36D BR DIM



Plafonier

Vida útil (L70): 50.000 h
Temperatura de cor: 2.700 / 3.000 / 4.000 K (na mesma luminária)
Regulação de fluxo luminoso através de botão de pressão (Triac)
Disponível com detecção de movimento

Código Nortécnica	Descrição
68520033017400	APOLLO ECOMAX G4 RD250 6/12W 827/840
68520034068200	APOLLO ECOMAX G4 RD450 11/22W 827/840
68520033017600	APOLLO ECOMAX G4 RD250 6/12W 827/840 MD

RESIDENCIAL E ESCRITÓRIO



Painel

Eficiência melhorada: Até 120 Lm/W
 Vida útil (L70): 50.000 h
 Temperatura de cor: 4.000 K
 Acessórios: Molas e kit saliente

Código Nortécnica	Descrição
68542003096200	PANEL BASIC G3 SQ595 32W 840
68542003096400	PANEL BASIC G3 SQ595 32W 840 U19
68542003097200	PANEL BASIC G3 RE295 32W 840 U19
68140053150	MOLA FIXACAO(4UN)
28PAL2323000XX06	KIT SALIENTE PARA PAINEL SQ595
28PAL2323000XX10	KIT SALIENTE PARA PAINEL RE295



Downlight saliente

Iluminância: 1.300 a 4.300 Lm
 Vida útil: 40.000 h
 Temperatura de cor: 2800 a 6.500 K (na mesma luminária)

Código Nortécnica	Descrição
28PAL2123012CC21	LED DOWNLIGHT SALIENTE R 12W BR
28PAL2123018CC21	LED DOWNLIGHT SALIENTE R 18W BR
28PAL2123036CC21	LED DOWNLIGHT SALIENTE R 36W BR
28PAL2123012CC22	LED DOWNLIGHT SALIENTE Q 12W BR
28PAL2123018CC22	LED DOWNLIGHT SALIENTE Q 18W BR
28PAL2123024CC22	LED DOWNLIGHT SALIENTE Q 24W BR
28PAL2123036CC22	LED DOWNLIGHT SALIENTE Q 36W BR

■ FITA LED



24V IP20

Eficiência: Até 125 Lm/W
 Temperatura de cor: 2.700 / 3.000 / 4.000 K
 Comprimento: 5 m (corte de 5 em 5 cm)
 Iluminância: 600 a 2.300 Lm/m
 LEDs por metro: 120 a 168



24V IP67

Eficiência: Até 125 Lm/W
 Temperatura de cor: 2.700 / 3.000 / 4.000 K
 Comprimento: 5 m (corte de 5 em 5 cm)
 Iluminância: 600 a 1.730 Lm/m
 LEDs por metro: 120 a 140

Código Nortécnica	Descrição
68806001007600	STRIP E 9.6W 927 1200LM IP20 5M
68806001007700	STRIP E 9.6W 930 1200LM IP20 5M
68806001007800	STRIP E 9.6W 940 1200LM IP20 5M
68806001007900	STRIP E 9.6W 927 1200LM IP67 5M
68806001008000	STRIP E 9.6W 930 1200LM IP67 5M
68806001008100	STRIP E 9.6W 940 1200LM IP67 5M
68806001008200	STRIP E 14.4W 927 1800LM IP20 5M
68806001008300	STRIP E 14.4W 930 1800LM IP20 5M
68806001008400	STRIP E 14.4W 940 1800LM IP20 5M
68806001009000	STRIP E 19.2W 927 2300LM IP20 5M
68806001009100	STRIP E 19.2W 930 2300LM IP20 5M
68806001009200	STRIP E 19.2W 940 2300LM IP20 5M
68806001008700	STRIP E 14.4W 927 1800LM IP67 5M
68806001008800	STRIP E 14.4W 930 1800LM IP67 5M
68806001008900	STRIP E 14.4W 940 1800LM IP67 5M

Código Nortécnica	Descrição
28PAC4080036XX25	DRIVER SLIM IP20 DC24V 36W
28PAC4080060XX25	DRIVER SLIM IP20 DC24V 60W
28PAC4080100XX25	DRIVER SLIM IP20 DC24V 100W
28PAC4080150XX25	DRIVER SLIM IP20 DC24V 150W
28PAC4080200XX25	DRIVER SLIM IP20 DC24V 200W
28PAC4080300XX25	DRIVER SLIM IP20 DC24V 300W

Código Nortécnica	Descrição
28PAS4482002XX22	ACRILICO FOSCO
28PAS4482002XX22	PERFIL DE ALUMINIO EM U
28PAS4482002XX23	PERFIL ALUMINIO EMBUTIR

■ FITA LED



220V IP65

Eficiência: 100 Lm/W

Temperatura de cor: 3.000 / 4.000 K

Comprimento: 20 m (corte de 10 em 10 cm)

Vida útil: 25.000 h

LEDs por metro: 260

Código Nortécnica	Descrição
28RU39069	FITA LED COB 220V IP65 10W 3000K 20M
28RU39076	FITA LED COB 220V IP65 10W 4000K 20M

■ LÂMPADAS LED

A60 E27	Código Nortécnica	Descrição
	28RU27530	LAMPADA LED A60 E27 8.8W 3000K
	28RU27547	LAMPADA LED A60 E27 8.8W 4000K
	28RU27554	LAMPADA LED A60 E27 8.8W 6500K
	28RU27578	LAMPADA LED A60 E27 11W 4000K

A70 E27	Código Nortécnica	Descrição
	28RU11461	LAMPADA LED A70 E27 15W 3000K
	28RU11478	LAMPADA LED A70 E27 15W 6500K
	28RU20906	LAMPADA LED A70 E27 15W 4000K

G45 E27	Código Nortécnica	Descrição
	28RU11027	LAMPADA LED G45 E27 5W 6500K
	28RU11744	LAMPADA LED G45 E27 7W 3000K
	28RU11751	LAMPADA LED G45 E27 7W 6500K
	28RU20890	LAMPADA LED G45 E27 7W 4000K

G45 E14	Código Nortécnica	Descrição
	28RU11768	LAMPADA LED G45 E14 7W 3000K
	28RU11775	LAMPADA LED G45 E14 7W 6500K
	28RU20883	LAMPADA LED G45 E14 7W 4000K

C37 E14	Código Nortécnica	Descrição
	28RU11782	LAMPADA LED C37 E14 7W 3000K
	28RU11799	LAMPADA LED C37 E14 7W 6500K
	28RU20876	LAMPADA LED C37 E14 7W 4000K

GU10	Código Nortécnica	Descrição
	28RU23808	LAMPADA LED GU10 VIDRO 38° 6W 3000K
	28RU23815	LAMPADA LED GU10 VIDRO 38° 6W 4000K
	28RU23822	LAMPADA LED GU10 VIDRO 38° 6W 6500K

GU10	Código Nortécnica	Descrição
	28RU27592	LAMPADA LED GU10 7.5W 3000K BR
	28RU27608	LAMPADA LED GU10 7.5W 4000K BR
	28RU35726	LAMPADA LED GU10 6W 2700K TRP

■ LÂMPADAS LED

T5	Código Nortécnica	Descrição
	28RU21088	LAMPADA LED T5 9W 4000K BR-1LADO
	28RU21101	LAMPADA LED T5 18W 4000K BR-1LADO
	28RU21125	LAMPADA LED T5 20W 4000K BR-1LADO

T8	Código Nortécnica	Descrição
	5545977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8
	5545979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
	5544807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
	5544809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
	5545981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
	5545983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8



Dulux D18/D26

Temperatura de cor: 4.000 K
Eficiência: Até 120 Lm/W
Casquilho: G24D-2 e G24D-3

Código Nortécnica	Descrição
06823150	DULUX LED D18 V 7W 840 G24D-2
06823198	DULUX LED D EM 9W/840 G24D-3

■ CANDEEIRO



Candeeiro de mesa

Temperatura de cor: 3 CCT
Potência: 3.5 W
Cores: Branco e preto
Carregamento: USB-C (4.000 mAh)

Código Nortécnica	Descrição
28RU23297	CANDEEIRO USB-C TOUCH 3.5W PR
28RU23303	CANDEEIRO USB-C TOUCH 3.5W BR