

Campanha Nortécnica

A campanha abrange as referências das
seguintes tabelas:



Tubo Gris



320N Leve
750N Média



2 e 6
Joule



-15°C a
+90°C

Diâmetros: 16 a 40 mm

Cor: Cinzento

Aplicação: Ambientes industriais, áreas com risco de danos mecânicos ou expostas a condições climáticas adversas.

Código Nortécnica	Descrição	Rolo (mt)
410101016	TUBO ISOGRIZ 16	100
410101020	TUBO ISOGRIZ 20	100
410101025	TUBO ISOGRIZ 25	50
410101032	TUBO ISOGRIZ 32	50
410101040	TUBO ISOGRIZ 40	50
410101050	TUBO ISOGRIZ 50	50
410101063	TUBO ISOGRIZ 63	50
410102016	TUBO ISOGRIZ 16 C/GUIA	100
410102020	TUBO ISOGRIZ 20 C/GUIA	100
410102025	TUBO ISOGRIZ 25 C/GUIA	50
410102032	TUBO ISOGRIZ 32 C/GUIA	50
410102040	TUBO ISOGRIZ 40 C/GUIA	50
410102050	TUBO ISOGRIZ 50 C/GUIA	50



Tubo Anelado c/ Guia



320N Leve
750N Média



2 e 6
Joule



-15°C a
+90°C

Diâmetros: 16 a 32 mm

Cores: Cinzento / Azul

Aplicação: Ambientes que exigem um encaminhamento eficiente de cabos, ideal para longas distâncias ou instalações com muitas curvas.

Código Nortécnica	Descrição	Rolo (mt)
410103016	TUBO ANELADO 16 C/GUIA	100
410103020	TUBO ANELADO 20 C/GUIA	100
410103025	TUBO ANELADO 25 C/GUIA	50
410103032	TUBO ANELADO 32 C/GUIA	50
410113016	TUBO ANELADO 16 C/GUIA AZUL	100
410113020	TUBO ANELADO 20 C/GUIA AZUL	100
410113025	TUBO ANELADO 25 C/GUIA AZUL	50
410113032	TUBO ANELADO 32 C/GUIA AZUL	50



Tubo Corrugado Livre de Halogéneos



320N Leve
750N Média



3 a 40
Joule



-15°C a
+90°C

Diâmetros: 20 a 200 mm

Cores: Verde / Vermelho

Aplicação: Infraestruturas de energia e telecomunicações, ideal para instalações exteriores ou subterrâneas.

Código Nortécnica	Descrição	Rolo (mt)
410106020	TUBO CORRUGADO 20 VERMELHO	50
410106025	TUBO CORRUGADO 25 VERMELHO	50
410106032	TUBO CORRUGADO 32 VERMELHO	50
410106040	TUBO CORRUGADO 40 VERMELHO	50
410106050	TUBO CORRUGADO 50 VERMELHO	50
410106063	TUBO CORRUGADO 63 VERMELHO	50
410106075	TUBO CORRUGADO 75 VERMELHO	50
410106090	TUBO CORRUGADO 90 VERMELHO	50
410106110	TUBO CORRUGADO 110 VERMELHO	50
410106125	TUBO CORRUGADO 125 VERMELHO	50
410106160	TUBO CORRUGADO 160 VERMELHO	50
410106200	TUBO CORRUGADO 200 VERMELHO	50
410116020	TUBO CORRUGADO 20 VERDE	50
410116025	TUBO CORRUGADO 25 VERDE	50
410116032	TUBO CORRUGADO 32 VERDE	50
410116040	TUBO CORRUGADO 40 VERDE	50
410116050	TUBO CORRUGADO 50 VERDE	50
410116063	TUBO CORRUGADO 63 VERDE	50
410116075	TUBO CORRUGADO 75 VERDE	50
410116090	TUBO CORRUGADO 90 VERDE	50
410116110	TUBO CORRUGADO 110 VERDE	50
410116125	TUBO CORRUGADO 125 VERDE	50
410116160	TUBO CORRUGADO 160 VERDE	50
410116200	TUBO CORRUGADO 200 VERDE	50



Tubo VD



320N Leve



2 Joule



-5°C a
+60°C

Diâmetros: 12 a 110 mm

Cor: Creme

Aplicação: Instalações genéricas em ambientes secos e sem riscos mecânicos elevados.

Código Nortécnica	Descrição	Atado (mt)
28970016	TUBO VD 16 LEVE CREME	102
28970020	TUBO VD 20 LEVE CREME	102
28970025	TUBO VD 25 LEVE CREME	51
28970032	TUBO VD 32 LEVE CREME	51